

GM160

Restregadora hombre a bordo



SISTEMA DE LIMPIEZA

Método de limpieza	Cepillo de disco (2) / Porta fibras (2)
Ancho de limpieza	762 mm
Tanque de solución	130L
Productividad	6,560 m ² /h
Voltaje	36V
Presión del cepillo	0-110 kg
Diámetro del cepillo/cantidad	15 pulg. / 2

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Tanque de recuperación		160L
Ancho del recuperador del agua		960mm
Motor de succión	Potencia	550W
	Etapas de succión	3 etapas
	Presión de vacío	1,791mmH2O

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Potencia del motor del cepillo		650W*2
Velocidad de rotación del cepillo		300rpm
Radio de giro		1,400mm
Pendiente máxima		30%
Velocidad caminando		8.2km/h
Potencia del motor de tracción		1,200W
Baterías (AGM)	Cantidad	6 piezas
	Capacidad	200AH@3hr
*Baterías de Li	Cantidad	189AH
	Tiempo de carga	6H

*Opcional

DIMENSIONES / PESO

Dimensiones	Longitud	1,650mm
	Ancho	945mm
	Altura	1,450mm
Peso neto	Sin baterías	400kg
	Incluyendo baterías	598kg

NIVEL DE RUIDO: 68dB

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Para una demostración o información adicional,
llame al +1.800.0183.669 o envíe un correo
electrónico a infomexico@tennantco.com